

PEGASUS

Coffre-fort de classe IV (Norme EN 1143-1)

○
○
○ **FORMAT**
The Safe Company



Assurable jusqu'à
110.000,- € *


Coffre-fort certifié de classe IV selon la norme EN 1143-1. Poids et volume d'utilisation optimisés pour répondre aux exigences élevées des secteurs commerciaux et privés.

Équipement de base / Caractéristiques du produit


- Deux serrures de haute sécurité à clé double panneton, 2 clés chacune
- Poignée étoile argentée à 3 branches, (saillie d'environ 76 mm)
- Système de verrouillage sécurisé sur 2 côtés
- Angle d'ouverture de la porte: 180°, porte articulée à droite
- Préparé pour l'installation des composantes d'un système d'alarme antieffraction
- Préparé pour un scellement au sol avec matériel de scellement*
- Gris graphite (RAL 7024) ou gris clair (RAL 7035)




PEGASUS 375
Gris graphite
Décoration non incluse dans la livraison




PEGASUS 90 /
PEGASUS 120



PEGASUS 190



PEGASUS 375



PEGASUS 480

Modèle	Art. RAL 7024	Art. RAL 7035	Dimensions extérieures ¹	Dimensions intérieures ²	Dimensions passage de porte ³	Poids	Volume	Étagères
PEGASUS 90	004139-60000		640 x 620 x 460	560 x 540 x 307	560 x 510	320 kg	93 l	1
PEGASUS 120	004140-60000	004140-00000	640 x 620 x 550	560 x 540 x 397	560 x 510	360 kg	120 l	1
PEGASUS 190	004141-60000	004141-00000	965 x 620 x 550	885 x 540 x 397	885 x 510	490 kg	190 l	2
PEGASUS 375	004142-60000	004142-00000	1155 x 780 x 650	1075 x 700 x 497	1075 x 670	735 kg	374 l	2
PEGASUS 480	004143-60000	004143-00000	1450 x 780 x 650	1370 x 700 x 497	1370 x 670	895 kg	477 l	3

Z: 2 Portes | ¹H x L x P en mm, sans poignée et ferrure | ²H x L x P en mm | ³H x L en mm

*Montants des valeurs assurables recommandés en France. Les modèles de moins de 1.000 kg doivent être scellés. Veuillez consulter votre assureur pour les montants des valeurs assurables et les réglementations de scellement.

PEGASUS

Accessoires

À partir de la classe IV, les coffres-forts doivent être équipés avec deux systèmes de fermeture (serrures de classe 2).
Les combinaisons de serrures sont possibles.

Serrures	Description	
Serrure à combinaison mécanique	Serrure à combinaison à 3 disques (un code individuel possible), serrure mécanique à disque Depravo B, saillie d'environ 40 mm	
Serrure électronique LA GARD ComboGard Pro 39E	1 code maître / 9 codes utilisateur, diverses fonctions de codes, clavier 3035, saillie d'environ 30 mm	
Serrure électronique LA GARD AuditGard 66E	1 code de contrôle / 1 code administrateur / 8 codes utilisateurs, diverses fonctions de codes, fonction d'audit, clavier 3125, saillie d'environ 20 mm	
Serrure électronique KABA Combi B 90	1 code maître / 90 codes utilisateur - / 1 code convoyeur, diverses fonctions de code, alarme, fonction d'audit, redondance mécanique, poignée Vesta (saillie d'environ 80 mm)	
Clé additionnelle	Clé additionnelle pour serrure de haute sécurité à clé double panneton	

Autres	Description
Équipé avec les composantes d'un système d'alarme antieffraction	Équipé avec les composantes d'un système d'alarme antieffraction reconnu par VdS pour raccord avec un système d'alarme anti-effraction. Les composantes installées varient toujours en fonction du système de fermeture choisi ainsi que des impératifs spécifiques à chaque projet. L'installation des composantes réduit la dimension intérieure utilisable d'environ 50 mm.

Mesures utilisables des produits	PEGASUS 90	PEGASUS 120 190	PEGASUS 375 480
Étagères coulissantes (L x P en mm)		446 x 381	606 x 471
Tiroirs (H x L x P en mm)		50 x 446 x 381	50 x 606 x 471
Coffre-fort intérieur (H x L x P en mm)	200 x 500 x 270	200 x 500 x 360	200 x 660 x 460
Passage de porte coffre-fort intérieur (H x L en mm)	158 x 421	158 x 421	158 x 521
Profondeur avec ouverture de la porte à 90° (Porte + coffre)*	1037	1127	1384
Largeur avec ouverture de la porte à 180° (Porte + coffre)*	1160	1160	1480

* Données en mm, sans poignée et ferrure